



Контактное лицо: Дмитрий Львов. Телефон: +7(499)130-6137 Email: info@rosm.tv

ООО "УПСМ" RosM

Панели (мониторы) для видеостен Rosm (со встроенным контроллером UHD) ДИЛЕП

Спецификация	Модель	IDM550DID-rev3	IDM50DIDHB-rev3	IDM550SDID-rev3	IDM50SDIDHB-rev3	IDM550DID-rev3	RSM50DIDHB-rev3	RSM550SDID-rev3	RSS550SDID-rev3	RSS50SDIDHB-	RSM650DID-rev3	RSM490DIDHB-	RSM490SDID-rev3	RSM490SDIDHB-	
Диагональ экрана		54.64"	54.64"	54.64"	54.64"	55"	55"	55"	55"	55"	65"	49"	49"	49"	
Производитель матрицы		LG	LG	LG	LG	Samsung	Samsung	Samsung	LG	LG	Samsung	LG	LG	LG	
Качество (уровень)		A+ Grade													
Суммарный шов		3.5mm	3.5mm	1.8mm	1.8mm	3.5mm	3.5mm	1.8mm	0.88mm	0.88mm	3.5mm	3.5mm	1.8mm	1.8mm	
Яркость		500cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²	700cd/m ²	500cd/m ²	700cd/m ²	
Контрастность (тип.)		1400:1	1400:1	1400:1	1400:1	3500:1	3500:1	3500:1	1200:1	1200:1	4000:1(тип.)	1300:1(тип.)	1300:1(тип.)	1300:1(тип.)	
Разрешение		1920 x 1080 пикселей											3840x2160 UHD	1920 x 1080 пикселей	
Тип подсветки		LED Задняя подсветка													
Частота		60Hz													
Угол обзора		178°(H)/178°(V)													
Наработка на отказ		50,000 часов													
Цветовая насыщенность (отн.)		0.72													
Кол-во цветов		1.07B (10 bit)					16.7M (8 bit)			1.06B (10 bit)	1.06B (10 bit)	16.7M (8 bit)		1.06B (10 bit)	
Процессор	Внутренний контроллер	RSM1020UHD										N/A	RSM1020UHD		
Электропитание	Напряжение питания	100-240V,50-60Hz													
	Потребляемая мощность (макс.)	<170W	<220W	<170W	<220W	<170W	<170W	<170W	<170W	<220W	<400W	<170W	<170W	<170W	<170W
Общие характеристики	Потребляемая мощность (ожидание)	<0.5W													
	Рабочая температура	0°C~40°C													
	Температура хранения	-20°C~60°C													
	Влажность воздуха (рабочая)	10%~90%RH Без конденсата													
	Влажность воздуха (хранение)	20%~85%RH Без конденсата													
	Режимы отображения	Стандарт/Мягкий/Пользовательский/Динамический													
Интерфейсы	Входные сигналы	HDMI x1, DVI x1, VGAx1, DPx1.									HDMI DP		HDMI x4, DVI x1, VGAx1, DPx1.		
	Выходные сигналы	DPx1.									N/A		DPx1.		
	RS232	RS232-IN x 1;RS232-OUT x 1.													
Упаковка и вес	Вес прибора	21.5±1kg		25±1kg		23.5±1kg		23.5±1kg		23.5±1kg		20.5±1kg		20.5±1kg	
	Вес в упаковке	25±1kg		26±1kg		28±1kg		27±1kg		27±1kg		24±1kg		24±1kg	
	Размер монитора	1213.4 x 116.3 x 684.2mm		1211.5 x 682.3 x 112mm		1213.5 x 684.3 x 128mm		1213.5 x 684.3 x 128mm		1432.6 x 807.6 x 150		1077.6 x 607.8 x		1077.6 x 607.8 x	
	Размер в упаковке	1400 x 430 x 875mm													
	Материал корпуса	Металл													
Аксессуары	Цвет корпуса	Черный													
	Материал упаковки	Упаковочный картонный короб													
ПО настройки	Состав поставки	Пульт дистанционного управления x1, Провод питания x1, Инструкция x1, Гарантийная карточка x1, Rs232 Кабель x1, Rj45 в Rs232 интерфейс x1.													
	ПО настройки	Включено (на сайте)													
Цена с НДС 20%	Цена за единицу	119 919,36 P	170 544,00 P	167 618,88 P	221 981,76 P	120 574,08 P	198 563,90 P	181 209,60 P	221 981,76 P	280 526,40 P	328 521,60 P	169 709,76 P	157 164,48 P	201 072,96 P	

Дополнительно

Настенное крепление	Посадочная площадка	10 454,40 P	На панель	
	Крепление выдвижное (одно на каждую панель)	18 774,36 P	На панель	Для настенной установки. На несущую стену.
	Крепление обычное (одно на каждую панель)	9 992,66 P	На панель	Установка только на несущую стену
Видеопроцессоры	HDMI сплиттер	3 397,68 P	На панель	Поддерживается один вход FHD и несколько выходов FHD
	Контроллер матрицы	9 252,14 P	На панель	Поддерживается несколько входов и выходов с разрешением UHD
	Процессор	15 524,78 P	На панель	Поддерживается несколько входов и выходов с разрешением UHD. Картина в картинке. Наложение. Подложка и т.д.
Кабели	Кабели в поставке.	В комплекте		HD видеокабель. Сетевой кабель. ПДУ.